

نماینده‌گی فروش و خدمات پس از فروش بیمه دیزل-----وفا عاکن

نقدی	پیش پرداخت شامل بیمه	اقساط ۴۸ ماهه
مکسوس ۱۶ نفره	شخص ثالث، بیمه بدنه و	اقساط ماهانه با
دیزل ۱۰۰۰ سی سی	مالیات بر ارزش افزوده	حساب به سال بیمه
	محاسبه شده است. (ریال)	بدنه
۱,۲۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۰,۰۰۰

آدرس: جاده قوچان، بالا تراز پلیس راه قاسم آباد، جنب اداره دامپزشکی، بین آزادی ۷۶ و ۷۸




شماره تماس ما: ۳۶۲۲۸۴۱۴-----۳۶۲۲۸۲۷۷-----۳۶۲۲۸۶۰۰

MAXUS

مینیا بوس مکسوس

MAXUS V80

Comfort & Convenience		امکانات رفاهی	
Single Sliding Door	درب متحرک کنونی		
Air Conditioning Front/Rear	سیستم تهویه مطبوع (کولر جلو و عقب)		
MP3+Radio	رادیو ، فست		
Integrated Electrically-heated Direction Indicator & Exterior Mirror	گرم کن آینه های جانبی به همراه چراغ راهنما		
Heated Rear Windows	گرم کن شیشه های عقب		
8-direction Adjustable Driver's Seat	تنظیم صندلی راننده در 8 جهت		
Electric Front Window	شیشه های جلو برقی		
Ignition-Off Auto Unlock	باز شدن اتوماتیک قفل دربها پس از خاموش شدن خودرو		
Auto Latch (20 km/h)	قفل شدن اتوماتیک دربها پس از سرعت ۲۰ کیلومتر در ساعت		
Foldable Remote Control Key	ریموت کنترل		
Central Lock	قفل مرکزی		
Beige interior trim	تزیین داخلی به رنگ قهوه ای روشی (بژ)		



LWB Medium/High Roof

Basic Parameters		مشخصات فنی	
Engine	Model	Direct Injection	2.5 Liter Turbo Diesel Common rail
	Rated Power(hp)	135	
	Max Torque (N.m)	330	
	Dimension : L*W*H (mm)	5200*1910*2000	
	wheelbase	3350	
	Gearbox	5MT	
	Max Speed (km/h)	100	
	Curb Weight	2400 kg	
	GVW	3700 kg	
	Fuel Tank Capacity (l)	80	
	Brake system	Front/Rear Disc Brake	
	Suspension	Front Macpherson Independent suspension / Rear Plan Independent suspension	
	Tire	215/75R16	
	Number of Seats	16-1	

Safety Configurations		امکانات ایمنی	
Intelligent Anti-theft Security System(IMMO)		هشدار به سیستم ضد سرقت	هوشمند (ایموبایزر)
ABS+EBD+BAS		ABS+EBD+BAS	توزن های
Parking Sensor			مجهز به سنسور پارک خودرو
Front Fog Lamps		چراغهای مه شکن جلو	
Driver Seat Airbag + Pretightening Belt		ایرگ سمت راننده + کمربند ایمنی پیش کشنده	
Front Passenger Airbag + Pretightening Belt		ایرگ سرنشین جلو + کمربند ایمنی پیش کشنده	
Driver Seat Safety Belt Untied Alarm		آلارم باز بودن کمربند راننده	
Passenger Seat Belt		کمربند ایمنی کابینه مسافران	
Crystal-diamond Headlights		چراغ های کریستالی	
LED Position Lamp		چراغ های موقعیت	LED

بدنه	مخاسبه شده است. (ریال)	
۲۷,۶۹۰,۶۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰۰	۱,۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰۰

آدرس: جاده قوچان، بالاتراز پلیس راد قاسم آباد، جنب اداره دامپزشکی، بین آزادی ۷۶ و ۷۸

شماره تماس ها: ۳۶۲۲۸۴۹۴-----۳۶۲۲۸۲۷۷-----۳۶۲۲۸۶۰۰

DIMENSION(mm)

APPROX EH	APPROX HH	APPROX OH	CW	BW	AW	OW	CA	CE	ROH	FOH	WB	OAL
835	210	2.270	1.650	2.115	1.680	2.040	3.915	6.130	2.215	1.110	4.475	7.800

MODEL :NPR75M

G.V.W.(KG)

8.400

۸.۴۰۰

وزن مجاز (کیلوگرم)

ENGINE

4HK1 - E4N

4HK1 - E4N

موتور

Type	4 in line, Overhead cam, Direct injection, with Turbocharger & intercooler	۴ سیلندر خطی سوپاپ بالا ، تزریق مستقیم مجهز به توربو شارژر و اینتر کولر	نوع
Fuel Injection	Common Rail	کاتال مشترک	انژکتور
No of Cylinders	4	۴	تعداد سیلندر
Bore&Stroke(mm)	115 x 125	۱۱۵X۱۲۵	قطر و کورس پیستون (میلیمتر)
Displacement (cc)	5193	۵۱۹۳	حجم موتور (سی سی)
Compression Ratio	17.5	۱۷.۵	نسبت تراکم
Max Output (hp/rpm)	150 / 2600	۱۵۰/۲۶۰۰	حداکثر قدرت (اسب بخار / دور در دقیقه)
Max.Torque (N.m/rpm)	402 / 1500	۴۰۲/۱۵۰۰	حداکثر گشتاور (نیوتن متر/ دور در دقیقه)

TRANSMISSION

MYT-6S

MYT-6S

تجهیزات

Model	MYT-6S	MYT-6S	نوع
1 ST	5.979	۵.۹۷۹	نسبت دنده ۱
2 ND	3.434	۳.۴۳۴	نسبت دنده ۲
3 RD	1.862	۱.۸۶۲	نسبت دنده ۳
4 TH	1.297	۱.۲۹۷	نسبت دنده ۴
5 TH	1	۱	نسبت دنده ۵
6 TH	0.759	۰.۷۵۹	نسبت دنده ۶
REV	5.701	۵.۷۰۱	نسبت دنده عقب
Final gear ratio	5.125	۵.۱۲۵	نسبت دنده نهایی

CLUTCH

Dry single plate w/diaphragm spring hydraulic control outside diametr 325 mm

تک صفحه ای خشک با فنر دیاگرامی ، هیدرولیک ، قطر خارجی ۳۲۵ میلی متر

کلاچ

SUSPENSION

Multi leaf spring hydraulic double acting telescopic shock absorber

فنر تخت چند لایه مجهز به کمک فنر هیدرولیک تلسکوپی دو طرفه

سیستم تعلیق

STEERING

Recirculating ball with hydraulic power assisted

فرمان ساچمه گردان هیدرولیکی

سیستم فرمان

FRAME

Type	Ladder	نردبانی	نوع
Lenght	7735	۷۷۳۵	طول
Wide (out of fram)	850	۸۵۰	عرض
Thicknes (mm)	6	۶	ضخامت
Material	SAPH440	SAPH440	جنس
No/Wide Line	7	۷	تعداد تیرک های عرضی

BRAKE

ABS & EBD & ASR

سیستم ترمز ضد قفل مجهز به کنترلگرهای الکترونیکی جهت تعادل در سطوح لغزنده دو مداره ، کاسه ای ، هیدرولیک

سیستم ترمز

Type Brake	Hydraulic dual circuit , front two leading , rear dual two leading	جهت تعادل در سطوح لغزنده دو مداره ، کاسه ای ، هیدرولیک	نوع ترمز
Brake Control	HBB	HBB	مدل بوستر ترمز
Front Brake(mm)	Drum (320/120)	Drum (320/120)	ترمز جلو
Rear Brake(mm)	Drum (320/120)	Drum (320/120)	ترمز عقب
Exhaust Brake	✓	✓	ترمز کمکی
Hand Brake	Mechanical end of Transmission	مکانیکی از انتهای گیربکس	ترمز دستی

TIRE

215/75/R17.5 or 7.50-16-14PR

۲۱۵/۷۵/R۱۷.۵ or ۷.۵۰-۱۶-۱۴PR

تایر

FUEL TANK CAP(Lit)

100

۱۰۰

ظرفیت باک (لیتر)

ELECTRICAL

Alternator	24V-50A	۲۴V-۵۰A	دینام
Battery	2x(12V-65A)	۲X(۱۲V-۶۵A)	باتری

PERFORMANCE

Max . Speed (Km/h)	120	۱۲۰	حداکثر سرعت مجاز با بار (کیلومتر در ساعت)
Max . Gradeability(%)	35	۳۵	حداکثر توان بالاروی از شیب (درصد)
Min . Turning radius	8.6	۸.۶	حداقل شعاع گردش (متر)

SPECIFICATIONS

According to europen enviromental standard (EURO-IV)
Turbo Charger&intercooler
Equipped with ECU system
Cabin Mounting
Exhaust Catalyst & Exhaust Brake
Air conditioner & Electrical control of side glass

مطابق با استاندارد های آلایندگی اروپا (یورو ۴)
توربوشارژر و اینتر کولر
مجهز به سیستم هوشمند ECU
کابین مجهز به ترشن بار (دسترس آسان به موتور)
کاتالیست اگزوز و ترمز موتور
کولر و شیشه بالابر برقی



نماینده‌گی فروش و خدمات پس از فروش بهمن دیزل ————— رضا عاکف

نقدی	پیش پرداخت شامل بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه و مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده است. (ریال)	اقساط ۴۸ ماهه
ایسوزو ۱۸ تن		اقساط ماهانه با احتساب به سال بیمه بدنه
۲,۴۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۰۰,۰۰۰

آدرس: جاده قوچان، بالاتر از پلیس راه قاسم آباد، جنب اداره دامپزشکی، بین آزادی ۷۶ و ۷۸

شماره تماس ها: ۳۶۲۲۸۴۹۴ ————— ۳۶۲۲۸۲۷۷ ————— ۳۶۲۲۸۶۰۰

ISUZU



DIMENSION (mm)

APPROX OH	CW	BW	AW	OW	CA	CE	ROH	FOH	WB	OAL
2.760	1.843	2.445	1.680	2.400	4.024	5.890	1.865	1.440	4.650	7.955

MODEL FVR EURO IV

CHASSIS CAB MASS(Kg)	18.000	18.000
	5000	5.000

وزن شاسی و کابین (کیلوگرم)

TYPE	6HK1-TCS	6HK1-TCS
------	----------	----------

6 CYLINDER, 4 CYCLE, DIRECT-INJECTION, WATER-COOLED, IN-LINE, OHC INTERCOOLED TURBO CHARGER
نوع ۶ سیلندر خطی ۴۰ زمانه مجهز به اینتر کولر و توربو شارژر، تزریق مستقیم

DISPLACEMENT (CC) 7790 ۷۷۹۰ حجم موتور (سانتیمتر مکعب)

COMPRESSION RATIO 17.0 ۱۷.۰ نسبت تراکم

MAX OUTPUT (HP/RPM) 2400/300 ۲۴۰۰/۳۰۰ حداکثر قدرت (اسب بخار / دور در دقیقه)

MAX .TORQUE (Kgm/RPM) 1450/980 ۱۴۵۰/۹۸۰ حداکثر گشتاور (کیلوگرم . متر / دور در دقیقه)

MODEL	ZF9S1110	ZF9S1110	نوع
1ST	9.480	۹.۴۸۰	نسبت دنده ۱
2ND	6.580	۶.۵۸۰	نسبت دنده ۲
3TH	4.700	۴.۷۰۰	نسبت دنده ۳
4TH	3.480	۳.۴۸۰	نسبت دنده ۴
5TH	2.620	۲.۶۲۰	نسبت دنده ۵
6TH	1.890	۱.۸۹۰	نسبت دنده ۶
7th	1.350	۱.۳۵۰	نسبت دنده ۷
8th	1.000	۱.۰۰۰	نسبت دنده ۸
9th	0.750	۰.۷۵۰	نسبت دنده ۹
REV	8.970	۸.۹۷۰	نسبت دنده عقب

HYDRAULIC CONTROL WITH AIR ASSISTED, DRY TWIN PLATE WITH ANGLE SPRING, DIAMETER 430mm	کنترل هیدرولیکی، صفحه دوپل تقویت شده مرکب با فنر لایه ای با قطر ۴۳۰ میلی متر
---	--

FRONT: SEMI ELLIPTICAL ALLOY STEEL LONG LEAF SPRING SHACKLE TYPE WITH HYDRAULIC DOUBLE ACTING TELESCOPIC TYPE	جلو: فنر تخت چند لایه با کمک فنر هیدرولیک تلسکوپی
---	---

REAR: SEMI ELLIPTICAL ALLOY STEEL LEAF SPRING, TRUNNION SUSPENSION TYPE	عقب: فنر تخت چند لایه
---	-----------------------

REAR: SEMI ELLIPTICAL ALLOY STEEL LEAF SPRING, TRUNNION SUSPENSION TYPE	فرمان هیدرولیکی
---	-----------------

REINFORCED LADDER TYPE CHANEL SECTION, HIGH TENSIL STEEL, ANTI CORROSION COAT (320x90)	نوع نردبانی تقویت شده، فولاد فوق کشش، پوشش ضد سایش (۳۲x۹۰)
--	--

SERVICE FULL AIR, DUAL CIRCUIT TAPER-ROLLER TYPE LEADING-TRAILING ON FRONT AND REAR WHEELS PLUS ABS	ترمز بادی، کاسه ای، مجهز به ABS
AUXILIARY BRAKE EXHAUST BRAKE ELECTRO-PNEUMATIC CONTROL WITH BUTTERFLY VALVE IN EXHAUST PIPE	ترمز کمکی ترمز موتور با کنترل الکتروپنوماتیکی
PARKING SPRING ACTUATOR AT REAR WHEELS, CONTROL VALVE ON THE FLOOR	ترمز دستی عملکرد فوری در چرخهای عقب، شیر کنترل بر روی کف

295/80R 22.5	۲۹۵/۸۰R ۲۲.۵
--------------	--------------

200	۲۰۰
-----	-----

MAX. SPEED (Km/h)	85.3	۸۵.۳	حداکثر سرعت مجاز با بار مجاز (کیلومتر در ساعت)
MAX. GRADEABILITY (%)	40	۴۰	حداکثر توان بالا روی از شیب (درصد)
MIN. TURNING RADIUS (M)	6.8	۶.۸	حداکثر شعاع گردش (متر)
NO. OF TIRE	6x4	۶x۴	تعداد چرخ (بدون زاپاس)

TYP TILT CABIN, MONOCOQUE CONSTRUCTION WITH BED SPACE AND 3-SEAT	کابین تاشو، دارای اتاق خواب و ۳ صندلی	نوع
HEADLAMP BUMPER INTEGRATED	تعیه شده داخل سپر	چراغ جلو
WINDSHIELD LAMINATED WINDSHIELD	شیشه لایه ای	شیشه جلو

ACCORDING TO EUROPEAN ENVIRONMENTAL STANDARD
TURBO CHARGER & INTERCOOLER, EXHAUST CATALYST
MOTOR BRAKE, HYDRAULIC STEERING, AIR CONDITION
CENTRAL LOCK, TILT STEERING
WIDE VIEW, COMFORTABLE TO GET IN AND OUT
EQUIPPED OF ECM SYSTEM

مطابق با استاندارد های آلاینده ای اروپا (EURO IV)
توربو شارژر و اینتر کولر
کاتالیزور اکزوز، ترمز موتور
فرمان هیدرولیک، کولر، شیشه بالا بر برقی، قفل مرکزی
دید گسترده و راحتی در سوار و پیاده شدن
مجهز به سیستم (ECM)
مجهز به کیسه هوا (Air Bag) راننده و شاگرد
مجهز به اتاق خواب کابین راننده

نماینده‌گی فروش و خدمات پس از فروش بیمه دیزل ————— رضا عاکف

پیش پرداخت شامل بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه و مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده است. (ریال)	نقدی مینی بوس ۲۱ نفره ۵۲۰۰ سی سی
۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۵۳۰،۳۰۰،۰۰۰

آدرس: جاده فوجان، بالاتراز پلیس راه قاسم آباد، جنب اداره دامپزشکی، بین آزادی ۷۶ و ۷۸

شماره تماس ها: ۳۶۲۲۸۴۹۴ ————— ۳۶۲۲۸۲۷۷ ————— ۳۶۲۲۸۶۰۰

210	2,750	1,650	2,115	1,680	2,100	2,200	1,185	3,815	7,200
G.V.W.(KG)		6000		6000		وزن مجاز (کیلوگرم)			
ENGINE		4HK1 - E4N		4HK1 - E4N		موتور			
Type	4 in line, Overhead cam, Direct injection, with Turbocharger & intercooler	4 in line, Overhead cam, Direct injection, with Turbocharger & intercooler		4 in line, Overhead cam, Direct injection, with Turbocharger & intercooler		نوع			
Fuel Injection	Common Rail	Common Rail		Common Rail		انژکتور			
No of Cylinders	4	4		4		تعداد سیلندر			
Displacment (cc)	5193	5193		5193		حجم موتور (سی سی)			
Compression Ratio	17.5	17.5		17.5		نسبت تراکم			
Max Output (hp/rpm)	150 / 2600	150 / 2600		150 / 2600		حداکثر قدرت (اسب بخار / دور در دقیقه)			
Max.Torque (N.m/rpm)	402 / 1500	402 / 1500		402 / 1500		حداکثر گشتاور (نیوتن متر/ دور در دقیقه)			
TRANSMISSION		MYYY-6S		MYYY-6S		جعبه دنده			
Model	1 ST	1 ST		1 ST		نوع			
2 ND	2 ND	2 ND		2 ND		نسبت دنده ۱			
3 RD	3 RD	3 RD		3 RD		نسبت دنده ۲			
4 TH	4 TH	4 TH		4 TH		نسبت دنده ۳			
5 TH	5 TH	5 TH		5 TH		نسبت دنده ۴			
6 TH	6 TH	6 TH		6 TH		نسبت دنده ۵			
REV	REV	REV		REV		نسبت دنده ۶			
Final gear ratio	4.777	4.777		4.777		نسبت دنده عقب			
CLUTCH		Dry single plate w/diaphragm spring hydraulic control outside diametr 325 mm		Dry single plate w/diaphragm spring hydraulic control outside diametr 325 mm		کلاچ			
SUSPENSION		Multi leaf spring hydraulic double acting telescopic shock absorber		Multi leaf spring hydraulic double acting telescopic shock absorber		سیستم تعلیق			
STEERING		Recalculating ball with hydraulic power assisted		Recalculating ball with hydraulic power assisted		سیستم فرمان			
FRAME		Ladder		Ladder		شاسی			
Type	Lenght	6960		6960		نوع			
Wide (out of fram)	Thicknes (mm)	6		6		طول			
Material	No/Wide Line	7		7		عرض			
BRAKE		ABS & EBD & ASR		ABS & EBD & ASR		ضخامت			
Type Brake	Hydraulic dual circuit , front two leading , rear dual two leading	Hydraulic dual circuit , front two leading , rear dual two leading		Hydraulic dual circuit , front two leading , rear dual two leading		جنس			
Brake Control	HBB	HBB		HBB		تعداد تیرک های عرضی			
Front Brake(mm)	Drum (320/120)	Drum (320/120)		Drum (320/120)		سیستم ترمز			
Rear Brake(mm)	Drum (320/120)	Drum (320/120)		Drum (320/120)		نوع ترمز			
Brake Assist	Exhaust Brake	Exhaust Brake		Exhaust Brake		مدل بوستر ترمز			
Hand Brake	Mechanical end of Transmission	Mechanical end of Transmission		Mechanical end of Transmission		ترمز جلو			
TIRE		215/75/R17.5 or 7.50-16-14PR		215/75/R17.5 or 7.50-16-14PR		ترمز عقب			
FUEL TANK CAP(Lit)		100		100		ترمز کمکی			
ELECTRICAL		24V-50A		24V-50A		ترمز دستی			
Alternator	Battery	2x(12V-110A)		2x(12V-110A)		تایر			
PERFORMANCE		Max . Speed (Km/h)		Max . Speed (Km/h)		ظرفیت باک (لیتر)			
SPECIFICATIONS		Max . Gradeability(%)		Max . Gradeability(%)		الکتریکی			
According to europen enviromental standard (EURO-IV)		Min . Turning radius		Min . Turning radius		دینام			
Turbo Charger&intercooler		47		47		باتری			
Air conditioner (capacity 14kw) & CD Player		6.45		6.45		عملکرد			
Digital clock and thermometer		120		120		مشخصات فنی و تجهیزات			
stabilizer		47		47		مطابق با استاندارد های آلایندهی اروپا (یورو ۴)			
19 passenger seats with folding mechanism+Driver seat		6.45		6.45		توربوشارژر و اینتر کولر			
Trunk		120		120		کولر (ظرفیت ۱۴ KW) و CD Player			
Two room heaters and a driver heater		47		47		ساعت و دما سنچ دیجیتال			
Wide view & comfortable to get in /out		6.45		6.45		میل موجگیر جلو و عقب			
		120		120		مجهز به ۱۹ عدد صندوق مسافر با مکانیزم تاشو+صندوقی راننده			
		47		47		صندوق عقب			
		6.45		6.45		مجهز به دو دستگاه بخاری سانی و یک دستگاه بخاری راننده			

نماینده گی فروش و خدمات پس از فروش بهمن دیزل-----رضا عاکف

نقدی	پیش پرداخت شامل بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه و مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده است. (ریال)	اقساط ۴۸ ماهه
ایسوزو ۶ تن		اقساط ماهانه با احتساب سه سال بیمه بدنه
۱,۰۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۰۰۰

آدرس: جاده قوچان، بالاتراز پلیس راه قاسم آباد، جنب اداره دامپزشکی، بین آزادی ۷۶ و ۷۸

شماره تماس ها: ۳۶۲۲۸۴۹۴-----۳۶۲۲۸۲۷۷-----۳۶۲۲۸۶۰۰

DIMENSION(mm)

APPROX EH	APPROX HH	APPROX OH	CW	BW	AW	OW	CA	CE	ROH	FOH	WB	OAL
835	210	2.270	1.650	2.115	1.680	2.040	3.255	4.965	1.710	1.110	3.815	6.635

MODEL :NPR75K

G.V.W.(G)

6.000

۶.۰۰۰

وزن مجاز (کیلوگرم)

ENGINE

4HK1 - E4N

4HK1 - E4N

موتور

Type 4 in line, Direct injection, with Turbocharger & intercooler
 Fuel Injection Common Rail
 No of Cylinders 4
 Bore&Stroke(mm) 115 x 125
 Displacement (cc) 5193
 Compression Ratio 17.5
 Max Output (hp/rpm) 150 / 2600
 Max.Torque (N.m/rpm) 402 / 1500

۴ سیلندر خطی ، تزریق مستقیم مجهز به توربو شارژر و اینتر کولر
 کانال مشترک
 ۴
 ۱۱۵x۱۲۵
 ۵۱۹۳
 ۱۷.۵
 ۱۵۰/۲۶۰۰
 ۴۰۲/۱۵۰۰

نوع سیستم تزریق سوخت
 تعداد سیلندر
 قطر و کورس پیستون (میلیمتر)
 حجم موتور (سی سی)
 نسبت تراکم
 حداکثر قدرت (اسب بخار / دور در دقیقه)
 حداکثر گشتاور (نیوتن متر / دور در دقیقه)

TRANSMISSION

Model MYY-6S
 1 ST 5.979
 2 ND 3.434
 3 RD 1.862
 4 TH 1.297
 5 TH 1
 6 TH 0.759
 REV 5.701
 Final gear ratio 4.777

MYY-6S

نوع

نسبت دنده ۱
 نسبت دنده ۲
 نسبت دنده ۳
 نسبت دنده ۴
 نسبت دنده ۵
 نسبت دنده ۶
 نسبت دنده عقب
 نسبت دنده نهایی

CLUTCH

Dry single plate w/diaphragm spring hydraulic control outside diameter 325 mm

تک صفحه ای خشک با فنر دیافراگمی ، هیدرولیک ، قطر خارجی ۳۲۵ میلی متر

کلاچ

SUSPENSION

Multi leaf spring hydraulic double acting telescopic shock absorber

فنر تخت چند لایه مجهز به کمک فنر هیدرولیک تلسکوپی دو طرفه

سیستم تعلیق

STEERING

Recirculating ball with hydraulic power assisted

فرمان ساچمه‌ای هیدرولیکی

سیستم فرمان

FRAME

Type Ladder
 Lenght 6295
 Wide (out of fram) 850
 Thicknes (mm) 6
 Material SAPH440
 No/Wide Line 7

نردبانی

۶۲۹۵

۸۵۰

۶

SAPH440

۷

تعداد تیرک های عرضی

BRAKE

ABS & EBD & ASR

سیستم ترمز ضد قفل مجهز به کنترلگرهای الکترونیکی جهت تعادل در سطوح لغزنده دو مداره ، کاسه ای ، هیدرولیک

نوع ترمز

Type Brake Hydraulic dual circuit , front two leading , rear dual two leading

Brake Control HBB
 Front Brake(mm) Drum (320/120)
 Rear Brake(mm) Drum (320/120)
 Exhaust Brake
 Hand Brake Mechanical end of Transmission

HBB

Drum (320/120)

Drum (320/120)

مکانیکی از انتهای گیربکس

مدل بوستر ترمز

ترمز جلو

ترمز عقب

ترمز کمکی

ترمز دستی

TIRE

215/75/R17.5 or 7.50-16-14PR

۲۱۵/۷۵/R۱۷.۵ or ۷.۵۰-۱۶-۱۴PR

تایر

FUEL TANK CAP(LI)

100

۱۰۰

ظرفیت باک (لیتر)

ELECTRICAL

Alternator 24V-50A
 Battery 2x(12V-65A)

۲۴V-۵۰A

۲x(۱۲V-۶۵A)

الکتریکی

دینام

باطری

PERFORMANCE

Max . Speed (Km/h) 120
 Max . Gradeability(%) 47
 Min . Turning radius 6.45

حداکثر سرعت مجاز با بار (کیلومتر در ساعت)
 حداکثر توان بالاروی از شیب (درصد)
 حداقل شعاع گردش (متر)

SPECIFICATIONS

According to europen enviromental standard (EURO-IV)
 Turbo Charger&intercooler
 Equipped with ECU system
 Cabin Mounting
 Exhaust Catalyst & Exhaust Brake
 Air conditioner & Electrical control of side glass

مطابق با استاندارد های آلاینده‌ی اروپا (یورو ۴)
 توربوشارژر و اینتر کولر
 مجهز به سیستم هوشمند ECU
 کابین مجهز به ترشن بار (دسترس‌ی آسان به موتور)
 کاتالیست آگزوز و ترمز موتور
 کولر و شیشه بالابر برقی